



Хомут



Крючок оттяжек



Основание



Стык колена



Талреп



Треугольник оттяжки



Трос оттяжек



Зажим троса



Коуш для троса

Мачта для метеостанции

№1 (МДК-С4,5/3-ТП)

Алюминиевая, сборная/разборная мачта, пр-во Bester (ООО Бестер, Воронеж). Высота 4,5 м. Мачта №1 (МДК-С4,5/3-ТП) представляет собой конструкцию состоящую из трех колен, изготовленных из дюралюминия. Для их соединения используются коленные стыки из стальных труб, конструкция которых позволяет создать надежное соединение колен и предотвратить прокручивание вокруг вертикальной оси. Мачта устойчива к внешним воздействиям за счет использования полимерной краски для окрашивания колен и гальванического покрытия для других элементов конструкции.

Мачта применяется для закрепления на ней антенно-фидерных устройств (боксов с оборудованием, [антенн](#), грозозащитных устройств и т.п.) с целью увеличения дальности работы (увеличения зоны покрытия) и/или улучшения качества принимаемого сигнала. Предназначена для радио и теле антенн, имеющих небольшую площадь поперечного сечения (малую парусность), например, [BDM](#), [BDM-2](#), AX-2417Y, BS-2400-65-16H, Bester Parabolic. Мачта не предназначена для использования совместно со спутниковыми антеннами, имеющими сплошное [цельнометаллическое зеркало](#). Рекомендуется использование перфорированных антенных отражателей. Мачта удобна для установки и эксплуатации [антенных систем](#) (в частности, Bester Parabolic LTE MIMO 2x2).

Для быстрой, удобной, а главное - надёжной фиксации тросов оттяжек мачты, воспользуйтесь специальным [креплением тросов КТОМ-1](#)

1 Технические характеристики мачты:

Размер мачты	4,5 м
Размер колена	42 мм, 1.5 м
Материал	Дюралюминий
Толщина стенок колен	1,5 мм
Тип установки	Стационарный
Масса мачты	7,8 кг
Габариты колен в упаковке	1550x90x90 мм
Масса колен	2,9 кг
Габариты упакованного такелажа	260x180x150 мм
Масса такелажа	4,9 кг

2 Комплектность мачты №1:

Колено мачты	3 шт.
Стык колена	2 шт.
Треугольник оттяжек	2 шт.
Основание мачты	1 шт.
Ось основания	1 шт.
Крючок оттяжек	12 шт.
Талреп	6 шт.
Трос оттяжек (гибкий), 2 мм	28 м
Зажим троса	24 шт.
Хомут 48 мм	1 шт.
Коуш для троса	12 шт.
Паспорт	1 шт.

Гарантия завода-изготовителя составляет 1 год с даты продажи.